



# PACOMA

E U R O P E

## TT40

*Krimptunnel*



### PACKAGING MACHINES & MATERIALS

Deze relatief compacte krimp tunnel is standaard uitgevoerd met een motorisch aangedreven rollenbaan met metalen rollen. De binnenzijde is voorzien van gepantserde verwarmingselementen en verstelbare enveloppen voor optimale sturing van de warme luchtstroming.

De TT40 is voorzien van geforceerde- en lucht recyclingsysteem, die regelbaar is d.m.v een thermostaat.

Deze krimptunnel is uitstekend te gebruiken in combinatie met de TS55A sealmachine. Op het overzichtelijk bedieningspaneel kan men een keuze maken uit diverse instelmogelijkheden.

## **STANDAARD UITGEVOERD MET :**

- 9 programma's (instelbaar)
- Gerecirculeerde lucht kamer met 4 luchtrichtingen
- Instelbare luchthoeveelheid
- Digitale temperatuurregeling
- Automatische machine stop als de temperatuur onder de 80°C komt
- Zwaar uitgevoerde rollenbaan met gesiliconiseerde stalen rollen
- Instelbare transportsnelheid tussen de 4 en 25mtr. per minuut
- In hoogte instelbaar
- Rollenbaan voorzien veiligheidskoppeling
- Lagers voorzien van hoogtetemperatuur smeermiddel
- Alle motoren voorzien van overbelastingsbeveiliging
- De gehele machine is voorzien van zwenkwielen met rem

## **TECHNISCHE GEGEVENS :**

Krimptunnel opening	: 440 x 240mm.
Stroomvoorziening	: 3 x 400 Volt 50Hz. 7,2Kw.
Film	: polyolefine, PVC, Polypropyleen
Machine gewicht	: 228Kg.
Machine afmetingen	: L=1280 x B=850 x H=1470mm.
Frame	: staal gepoedercoat

## **Optioneel :**

- Motorisch aangedreven rollenbaan met teflon rollen
- Gaas in metalen uitvoering
- Plexiglas afscherming (bij in-en uitvoer krimptunnel)